

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Qualität / Quality / Produit: **388642**

Indikative Eigenschaften / Indicative properties / Caractéristiques (à titre indicatif):

	<i>Einheit / Unit / Unité</i>	<i>Wert / Value / Valeur</i>	<i>Methode / Standard / Méthode</i>
• Gewicht / Weight / Poids	g/m ²	50	DIN EN 29073-1
• Dicke / Thickness / Epaisseur	mm	0,25	DIN ISO 9073-2

Zusammensetzung / Composition / Composition:

• Rohstoff / Raw material / Matière première	Zellulose und Synthetik / cellulose and synthetic / cellulose et synthétique
• Bindung / Bonding / Liaison	Chemisch / chemical / chimiques
• Ausrüstung / finishing / Finissage	-
• Farbe / Colour / Couleur	Schwarz / black / noir (auch in weiß erhältlich / available also in white / aussi disponible en blanc)
• Diverses / Misc. / Divers	Akustikvlies für gelochte Deckensysteme, speziell geeignet für mineralische Trägerplatten Acoustic nonwoven for perforated ceiling systems, especially based on plasterboard / Voile acoustique pour les systèmes de plafonds perforés basées sur des plaques de plâtre

Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties / Caractéristiques mécaniques:

	<i>Einheit/Unit/Unité</i>	<i>Wert/ Value/ Valeur</i>	<i>Methode/Standard/Méthode</i>
Höchstzugkraft/ Tensile Strength/ Force maximale à la rupture:			
• längs/ MD/ Longitudinal	N/5 cm	130	DIN EN 29073-3
• quer/CD / Transversal	N/5 cm	70	DIN EN 29073-3
Nassbruchlast/ Wet strength/ Mouillé			
• längs/ MD/ Longitudinal	N/5 cm	-	DIN EN 29073-3
• quer/ CD / Transversal	N/5 cm	-	DIN EN 29073-3
Dehnung/ Elongation/ Elongation:			
• längs/ MD/ Longitudinal	%	4	DIN EN 29073-3
• quer/ CD / Transversal	%	7	DIN EN 29073-3
Luftdurchlässigkeit/ Air permeability/ Perméabilité à l'air			
	l/m ² *s	ca. 750	EN ISO 9237
Strömungswiderstand / flow resistance/ résistance à l'écoulement			
	Pa s/m	ca. 250	DIN EN 29053

Aufmachung/ Format/ Présentation:

	<i>Einheit/Unit/Unité</i>	<i>Wert/ Value/ Valeur</i>
• Max. Breite/ Max. width/ largeur max.	cm	auf Anfrage/ on request/ sur demande
• Hülsendurchmesser/ Core diameter/ Mandrin	mm	70/76
• Rollenlänge/ Roll length/ Longueur du rouleau	lfm	auf Anfrage/ on request/ sur demande

Erstellt/ Created/ Création: 15.07.2016

Bei den angegebenen Richtwerten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Werte sind den üblichen Schwankungen des Vliesstoff-Produktionsprozesses unterworfen. Die Richtwerte sollen Anhaltspunkte für die Verwendung des Materials geben, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Dieses Datenblatt ersetzt keine Produktspezifikation.

The nominal values given above are average values. These values are subject to the usual deviations of non-woven production processes. The nominal values serve only as a guide for the use of the materials and any liability for their use based on these values cannot be accepted. The right to technical changes is reserved. This specification sheet does not replace the manufacturer's product specifications.

Les valeurs nominales données ci-dessus sont des valeurs moyennes. Ces valeurs sont sujettes aux déviations habituelles des processus de production des Nontissés. Ces valeurs nominales servent seulement comme un guide pour l'utilisation des matériaux et toute responsabilité pour leur utilisation basée sur ces valeurs ne sera pas acceptée.

Sous réserve du droit de modifications techniques. Cette fiche technique ne remplace pas les spécifications techniques du fabricant.